



označení:	GTX-10	GTX-16	GTX-20	GTX-24	GTX-25	GTX-30	GTX-33	GTX-40	GTX-40/6	GTX-45	GTX-50/6
vnitřní užitečná plocha (m ²):	10	14	20,5	24	23	28	30	39	45,5	44,5	56
vnější rozměry (mm):	3 700 x 3 100 x 2 350	3 850 x 3 850 x 2 850	4 600 x 4 900 x 2 850	6 000 x 4 500 x 2 800	5 000 x 5 000 x 2 850	6 400 x 5 500 x 3 000	6 000 x 5 650 x 2 900	8 200 x 5 700 x 2 900	8 200 x 6 500 x 3 150	8 400 x 5 700 x 2 900	10 000x6 500x3 150
vnitřní rozměry (mm):	3 700 x 2 700 x 2 150	3 850 x 3 850 x 2 620	4 600 x 4 500 x 2 650	6 000 x 4 040 x 2 570	5 000x 4 540 x 2 620	6 400 x 5 000 x 2 700	6 000 x 5 190 x 2 670	8 200 x 5 300 x 2 600	8 200 x 6 000 x 2 850	8 400 x 5 300 x 2 670	10 000x6 000x2 850
Rozměry ve sbaleném stavu (mm):	1000x900x500	1 200 x 800 x 500	1 100 x 750 x 600	1 200 x 900 x 600	1 200 x 900 x 600	1 200 x 900 x 600	1 200 x 1 000 x 550	1 200 x 850 x 700	1 200 x 850 x 750	1 300 x 1 000 x 700	1 300 x 1 000 x 800
hmotnost (kg):	60	65	78	85	85	100	104	125	135	125	150
provozní tlak (bar):	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30	0,10 - 0,30
tepelný rozsah použitelnosti (°C):	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70	-30 až +70
počet vzduchových komor:	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
počet ventilů nafukovací/přetlakové:	2/1	2/1	2/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
průměr tubusů (mm):	200/230	230	200	200/230	230	230/300	230	230/300	230/300	230	230/300

* Pozn.: Údaje v tabulkách jsou orientační. Na přání zákazníka jsou možné i jiné rozměry.